



PEÇA

MATERIAL

PEÇA	MATERIAL
01. CORPO	A216 GR WCB
02. ANEL SEDE	STELLITE 6 - TRIM 8
03. CUNHA	A216 GR WCB+13CR
04. HASTE	A276 410
05. JUNTA	304 + GRAFITE
06. TAMPA	A216 WCB
07. PARAFUSO DA TAMPA	A193 GR B7
08. PORCA DA TAMPA	A194 GR 2H
09. ANEL CONTRA VEDAÇÃO	+13CR
10. GAXETAS	INCONEL + GRAFITE
11. PREME-GAXETAS	A276 410
12. FLANGE PREME-GAXETAS	A216 WCB
13. PINO PREME-GAXETAS	AÇO CARBONO
14. PARAFUSO PREME-GAXETA	A193 B7
15. PORCA DO PREME-GAXETA	A194 2H
16. MANCAL BUCHA DE MOVIMENTO	LATÃO
17. BUCHA DE MOVIMENTO	H62
18. PORCA BUCHA DE MOVIMENTO	AISI 1035
19. VOLANTE	KTH330-08
20. PORCA DO VOLANTE	AISI 1025

DIMENSÕES

DIMENSÕES	NPS	L	D	D1	Z-ØD	D2	B	PESO	CÓDIGO
CLASSE 150lbs	2"	178	Ø150	Ø120,7	4-Ø19	Ø92,1	14,3	16	SRGA0501RA08
	2.1/2"	190	Ø180	Ø139,7	4-Ø19	Ø104,8	15,9	26	SRGA0651RA08
	3"	203	Ø190	Ø152,4	4-Ø19	Ø127	17,5	31	SRGA0801RA08
	4"	229	Ø230	Ø190,5	8-Ø19	Ø157,2	22,3	48	SRGA1001RA08
	6"	267	Ø280	Ø241,3	8-Ø22,5	Ø215,9	23,9	75	SRGA1501RA08
	8"	290	Ø345	Ø298,5	8-Ø22,5	Ø269,9	27,0	120	SRGA2001RA08

PERFORMANCE

PRESSÃO NOMINAL

150lb

RESISTÊNCIA DO CORPO

3.0 MPa

TEMPERATURA DE TRABALHO

-29° ~ 425°C

VEDAÇÃO

2.2 MPa

PRESSÃO DO ASSENTO

0.6 MPa

APLICAÇÕES

Água, vapor e óleo

VEDAÇÃO

2.2 MPa

NORMAS TÉCNICAS

DESIGN

API 600/ASME B16.34

MATERIAL

A216 GR WCB

DIMENSÕES FACE A FACE

ASME B16.10

PRESSÃO DE TESTE

API 598

CONEXÕES

ASME B16.5 (RF)



VÁLVULAS INDUSTRIAIS

(15) 98187-4800

(15) 3325-7076

vendas@soroval.com.br

Rua. José Raymundo de Andrade, 429 Galpão 01 Éden Sorocaba-SP